



1 2 3

**ANWENDUNG:**

Innen- sowie Außenbereich  
Zone 1, 2, 3  
Verkehrsdichte 

**GRÖÖE:**

Erhältlich in jeder beliebigen Größe  
und Form

**GEWICHT:**

Eingangsmatte - 15,0 kg / m<sup>2</sup>  
Montagerahmen - 0,3 kg / m<sup>2</sup> (optional)

**MONTAGE:**

Die Möglichkeit der Montage in einem Montagerahmen  
Die Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden unter  
Verwendung einer optionalen Türschwelle

**FARBEN:**

Anthrazit, Grau, Braun



**Alukraft Gummi 12/30**  
(Gummieinsatz)

Die Eingangsmatte besteht aus 12 mm hohen Aluminiumprofilen. Die Auftrittsbreite eines Profils beträgt 30 mm. Die einzelnen Aluprofile sind mit einem Edelstahlseil miteinander verbunden. Die Abstände zwischen den Profilen werden durch kleine Gummiabstandshalter erreicht, die je nach Bedarfslänge der Eingangsmatte zwischen 4 - 6 mm betragen können.

Als Reinigungseinlage wird in das Profil Vinyl-Gummi eingesetzt.

Die Eingangsmatte ist unterhalb mit einer Gummi-Trittschalldämmung ausgestattet.

Die Konstruktion ermöglicht ein Zusammenrollen der Matte zur Reinigung sowie für den Transport.

Die Eingangsmatte ist in jeder beliebigen Größe und Form erhältlich.

